



Camere climatiche HPP

Memmert

Camere climatiche HPP

La generazione di camere climatiche con l'unico ControCOCKPIT per un funzionamento rapido ed intuitivo. Perfettamente adatte per test di stabilità, conservazione in ambiente controllato e condizionamento. Efficienza energetica ed assenza di manutenzione.

Dotazione standard:

- Controllo a microprocessore PID con sistema integrato di auto-diagnosi
- Interno in acciaio inossidabile, materiale 1.4301 (ASTM 304) con nervature tutt'attorno per integrare l'ampia area di riscaldamento con guaina in ceramica-metallo
- Alloggiamento in acciaio inossidabile strutturato, resistente ai graffi, robusto e duraturo, retro in acciaio zincato
- Connettori ad alta temperatura sul retro dell'apparecchio per il collegamento all'alimentazione monofase, secondo i sistemi specifici del paese e gli standard IEC
- Datalogger interno con una capacità di memoria di almeno 10 anni
- Impostazioni selezionabili sul ControlCOCKPIT nelle seguenti lingue: tedesco, inglese, francese e spagnolo
- Timer digitale, regolabile da 1 minuto a 99 giorni
- La funzione di SetpointWAIT garantisce che il tempo di processo non inizi fino a quando viene raggiunta la temperatura prefissata su tutti i punti di misura, facoltativo per i valori di temperatura rilevati dai sensori Pt100 liberamente posizionabili all'interno della camera
- Regolazione di tre valori di calibrazione per la temperatura e parametri aggiuntivi specifici direttamente dal ControlCOCKPIT
- Montati su ruote bloccabili
- DoppioDISPLAY: ControlCOCKPIT con due display TFT a colori

Caratteristiche

Range temperatura di lavoro HPP110 - 1060: senza luce, senza umidità senza luce, con umidità 0 (max. 25 °C sotto amb.) a +70 °C +5 °C (almeno 20 °C sotto amb.) a + 70 °C

Range temperatura di lavoro HPP110 - 750: con luce, senza/con umidità da +15 a +40 °C

Range regolazione temperatura HPP1400: senza luce, senza/con umidità da +15 a +60 °C

Regolazione accuratezza temperatura: 0.1 °C

Regolazione range umidità: HPP110 - 1060: senza luce HPP1400: senza luce da 10 a 80% rh da 10 a 80% rh HPP110 - 750: con luce da 10 a 80% rh

Accuratezza regolazione umidità 0.5 % rh

Alimentazione 230 V, 50/60 Hz; 115 V, 50/60 Hz senza costo extra

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

