

**Tuyaux Flex en PFA****BOLA****Tuyaux Flex en PFA**

Tuyau ondulé avec anneaux circulaires autour de l'axe longitudinal et extrémités cylindriques d'une longueur de 40 mm qui peut par exemple être connectée directement à des raccords, bouchons, orifices de connexion. Connexion absolument étanche avec joints à vis BOLA, utilisation possible sous vide.

- Flexibles à très flexibles
- Faible rayon de courbure ne causant qu'une très faible réduction de section.
- Non poreux
- Translucide
- Idéal pour connexions soumises à vibrations
- Utilisable avec un faible rayon de courbure
- Pour compensation d'expansions thermiques
- Pour manipulations faciles de liquides



Code	Description	Packaging
LLG06237188	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 8 mm, Ø ext. 10 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 2,5 m, Taille 10 NW	1 pz
LLG09205710	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 2 mm, Ø ext. 4 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 0,5 m, Taille 4,5 NW	1 pc
LLG09205711	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 6 mm, Ø ext. 8 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 0,5 m, Taille 8 NW	1 pz
LLG09205712	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 8 mm, Ø ext. 10 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 0,5 m, Taille 10 NW	1 pz
LLG09205713	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 10 mm, Ø ext. 12 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 0,5 m, Taille 13 NW	1 pz
LLG09205714	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 12 mm, Ø ext. 14 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 0,5 m, Taille 14 NW	1 pz
LLG09205715	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 14 mm, Ø ext. 16 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 0,5 m, Taille 16 NW	1 pc
LLG09205717	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 16 mm, Ø ext. 18 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 0,5 m, Taille 19 NW	1 pc
LLG09205718	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 17,5 mm, Ø ext. 20 mm, Epaisseur de paroi 1,25 mm, Longueur 0,5 m, Taille 21 NW	1 pc
LLG09205719	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 20,9 mm, Ø ext. 25,4 mm, Epaisseur de paroi 2,25 mm, Longueur 0,5 m, Taille 23 NW	1 pc
LLG09205730	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 2 mm, Ø ext. 4 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 1 m, Taille 4,5 NW	1 pc
LLG09205731	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 6 mm, Ø ext. 8 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 1 m, Taille 8 NW	1 pz
LLG09205732	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 8 mm, Ø ext. 10 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 1 m, Taille 10 NW	1 pz
LLG09205733	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 10 mm, Ø ext. 12 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 1 m, Taille 13 NW	1 pz
LLG09205734	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 12 mm, Ø ext. 14 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 1 m, Taille 14 NW	1 pz
LLG09205735	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 14 mm, Ø ext. 16 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 1 m, Taille 16 NW	1 pz
LLG09205737	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 16 mm, Ø ext. 18 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 1 m, Taille 19 NW	1 pc
LLG09205738	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 17,5 mm, Ø ext. 20 mm, Epaisseur de paroi 1,25 mm, Longueur 1 m, Taille 21 NW	1 pc
LLG09205739	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 20,9 mm, Ø ext. 25,4 mm, Epaisseur de paroi 2,25 mm, Longueur 1 m, Taille 23 NW	1 pc
LLG09205740	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 10 mm, Ø ext. 12 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 2,5 m, Taille 13 NW	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09205741	Tuyaux Flex en PFA, Ø int. 8 mm, Ø ext. 10 mm, Epaisseur de paroi 1 mm, Longueur 0,25 m, Taille 10 NW	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

