

**Raccordo GL****Bohlender**

Raccordo GL. Dispositivi di accoppiamento in PTFE con filettatura GL. Idoneo per collegare tra loro in modo sicuro tubi in PTFE, PFA, FEP e tubi in metallo o vetro. Resistenza agli agenti chimici e temperature fino a ca. 250°C. Se utilizzato insieme ai raccordi a vite da laboratorio BOLA è possibile raggiungere pressioni di esercizio fino a 10 bar (a temperatura ambiente). Un altro vantaggio consiste nella possibilità di poterli utilizzare come collegamento/riduzione tra tubi di diverso materiale o con diametri diversi. Per l'allacciamento rapido alla linea senza problemi consigliamo i raccordi a vite da laboratorio BOLA da ordinare in base al diametro esterno del tubo.



Code	Description	Packaging
LLG09207113	Raccordo filettatura 14 GL, Ø foro 6,5 mm	1 pz
LLG09207114	Raccordo filettatura 18 GL, Ø foro 10,5 mm	1 pz
LLG09207115	Raccordo filettatura 25 GL, Ø foro 14,5 mm	1 pz
LLG09207133	Raccordi filettatura 14 GL, Ø foro 6,5 mm	1 pz
LLG09207134	Raccordi filettatura 18 GL, Ø foro 10,5 mm	1 pz
LLG09207135	Raccordi filettatura 25 GL, Ø foro 14,5 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

