Microseringue série 1000, avec TLL/TLX et étanchéité aux gaz

Microseringue série 1000, avec TLL/TLX et étanchéité aux gaz
Cylindre verre avec piston et joint PTFE, connexion Luer lock (TLL). TLLX avec filetage femelle 6-32 UNC. Permet la connexion avec des systèmes automatisés, comme par exemple la série des diluteurs distributeurs Microlab 500. Microseringue étanche aux gaz, sans aiguille. TLLX= Butée avec bague d'arrêt pour une bonne conservation du joint en PTFE.

Code	Description	Packaging
LLG09221300	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221305	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221310	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221315	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221320	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221325	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221328	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221330	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221335	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221340	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221345	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221347	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz
LLG09221348	Microseringue série 1700/1000 TLL, Type	1 pz