

**Microsiringhe, serie 1700/1000, con TLL/TLLX e tenuta di gas****Hamilton**

Microsiringhe, serie 1700/1000, con TLL/TLLX e tenuta di gas. Siringa a tenuta di gas, con estremità a Luer Lock (TLL) maschio e anello centrale in PTFE. TLLX con filettatura femmina 6-32 UNC. Consente collegamenti con meccanismi a braccio-guida: ad esempio diluitori/dispensatori Microlab serie 500. Senza ago. Corpo in vetro borosilicato. Pistone in alluminio con rivestimento e guarnizione in PTFE a tenuta stagna, inerte a liquidi e gas. Precisione +/- 1%. TLLX= Arresto del pistone per la sostituzione della guarnizione in PTFE.



Code	Description	Packaging
LLG09221300	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1702 TLLX, cap. 25 µl, div. 0,25 µl	1 pz
LLG09221305	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1705 TLLX, cap. 50 µl, div. 0,5 µl	1 pz
LLG09221310	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1710 TLLX, cap. 100 µl, div. 1 µl	1 pz
LLG09221315	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1725 TLLX, cap. 250 µl, div. 5 µl	1 pz
LLG09221320	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1750 TLLX, cap. 500 µl, div. 10 µl	1 pz
LLG09221325	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1001 TLLX , cap. 1000 µl, div. 20 µl	1 pz
LLG09221328	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1001 TLLX cap. 1000 µl div. 0,01 µl	1 pz
LLG09221330	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1001 TLLX , cap. 1000 µl, div. 0,01 µl	1 pz
LLG09221335	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1005 TLL , cap. 5000 µl, div. 100 µl	1 pz
LLG09221340	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1010 TLL , cap. 10000 µl, div. 200 µl	1 pz
LLG09221345	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1025 TLL cap. 25000 µl div. 500 µl	1 pz
LLG09221347	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1025 TLL , cap. 25000 µl, div. 500 µl	1 pz
LLG09221348	Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1001 TLL , cap. 1000 µl, div. 10 µl	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



