AGHI per HPLC

Hamilton

Aghi per HPLC. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): Ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC Con connettore a vite. Sistema Rheodyne e Valco VSF 2. Per siringhe Hamilton 5 - 100 µl o 250 - 1000 µl.



Code	Description	Packaging
LLG06203934	Aghi per HPLC, tipo 7780-04, cap. 250 µl - 1000 µl	6 pz
LLG09221603	Aghi per HPLC, tipo 7770-01, cap. 2,5 µl - 100 µl	6 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System