

**Cuvette Plus per elettroporazione**

Harvard Apparatus (BTX)

Cuvette Plus per elettroporazione


Le cuvette PLUS BTX sono progettate per uso in elettroporazione ed elettrofusione di cellule di batteri, lieviti, insetti, piante e mammiferi. Ogni confezione di Cuvette Plus sterilizzate contiene una cuvetta monouso e una pipetta di trasferimento che si usa per la rimozione del campione dopo elettroporazione. Le cuvette sono stampate con elettrodi incorporati in alluminio lucidato e sono irradiate a raggi gamma per una sterilità garantita.

Sono disponibili tre diverse aperture tra gli elettrodi (GAP):

- 1mm per batteri e lieviti
- 2mm per tutti i tipi di cellule
- 4mm per cellule di mammiferi

Le cuvette Plus BTX possono ottenere elevate forze di campo fino a 25.0 kV/cm. I tappi rotondi sono resistenti alle perdite e consentono una rapida e facile rimozione.

Utilizzo solo per ricerca. Possono essere utilizzate con sistemi di elettroporazione di diversi produttori (non adatte per unità Eppendorf).



Code	Description	Packaging
LLG06282773	Cuvette per elettroporazione Plus, tappo grigio, volume max. 90 µl, volume min. 20 µl, gap 1,0	50 pz
LLG06282774	Cuvette per elettroporazione Plus, tappo blu, volume max. 400 µl, volume min. 40 µl, gap 2,0	50 pz
LLG06282775	Cuvette per elettroporazione Plus, tappo giallo, volume max. 800 µl, volume min. 80 µl, gap 4,0	50 pz
LLG06282777	Cuvette per elettroporazione Plus, tappo grigio, volume max. 90 µl, volume min. 20 µl, gap 1,0	10 pz
LLG06282778	Cuvette per elettroporazione Plus, tappo blu, volume max. 400 µl, volume min. 40 µl, gap 2,0	10 pz
LLG06282779	Cuvette per elettroporazione Plus, tappo giallo, volume max. 800 µl, volume min. 80 µl, gap 4,0	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

