Micropipette Transferpettor volume fixe BRAND

Micropipette Transferpettor volume fixe
Pour le pipetage simple et propre de milieux difficiles.
La pipette Transferpettor fonctionne selon le principe du déplacement positif, idéale pour le pipetage de :
-Milieux très visqueux jusqu'à 140.000 mm2/s (selon la taille de l'appareil)
-Milieux avec une pression élevée de vapeur jusqu'à 500 mbars (alcools, éthers, hydrocarbures etc.)
-Milieux de densité élevée jusqu'à 13,6 g/cm3 (par exemple le mercure et l'acide sulfurique)
-Milieux qui tendent à mousser (solutions tensioactives)
-Plage de température d'emploi: 15 °C à 40 °C
Les capillaires et les pointes peuvent être ré-utilisés de nombreuses fois grâce à un mouillage résiduel faible. Coûts de fonctionnement et déchets réduits.
Toutefois, dans les cas où aucune contamination n'est permise (milieu radioactif, infectieux...), la Transferpette® Brand est recommandée (pipette à déplacement d'air pour un travail confortable avec des pointes jetables.)
La livraison comprend: Transferpettor, marquage DE-M, avec certificat de qualité.
Capes en verre (en PP sur demande), pistons/joints en PTFE.



Code	Description	Packaging
LLG09280696	Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 1 µl, Grad. - µl	1 pz
LLG09280697	Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 2 µl, Grad. - µl	1 pz
LLG09280700	Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 5 µl, Grad. - µl	1 pz
LLG09280701	Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 10 µl, Grad. - µl	1 pz
LLG09280702	Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 20 µl, Grad. - µl	1 pz
LLG09280703	Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 25 µl, Grad. - µl	1 pz
LLG09280705	Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 50 µl, Grad. - µl	1 pz
LLG09280710	Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 100 µl, Grad. - µl	1 pz
LLG09280720	Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 200 µl, Grad. - µl	1 pz