

**Pompe peristaltiche serie BVP****Ismatec**

Pompe peristaltiche serie BVP. Stessa struttura della serie MCP e utilizzabili per lavori impegnativi e prolungati. Disponibili in due modelli: BVP standard grado di protezione IP 30. BVP Process con involucro in acciaio inox e protezione IP 65. Entrambe le pompe dispongono di potenziometro digitale per la regolazione della velocità, pulsante max per un rapido riempimento dei tubi e pulsante di inversione direzione. Caratteristiche tecniche: - Pompa peristaltica potente - Testate intercambiabili, da 1 a 24 canali, con sistema di innesto a baionetta. - Utilizzabile anche con testate con pistone in ceramica - Interfaccia analogica - Controllo per una corretta velocità indipendente dalla pressione - Potenza assorbita 100W - Alimentazione 230V 50Hz - Dimensioni (LxPxH): 155x220x260mm - Peso (standard / process): 5,7 / 6,9 Kg Portata 0,001 fino a 3700 ml/min Velocità da 2,4 a 240 rpm (BVP Standard), 1 a 240 rpm (BVP Process)





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

