

**Termoigrometro testo 608****Testo**

Termoigrometro testo 608. Monitoraggio continuo del clima interno. Il termoigrometro economico testo 608-H1 misura continuamente umidità, temperatura e punto di rugiada. L'ampio display è facile da leggere anche a distanza. Con montaggio a parete e supporto da tavolo per il posizionamento flessibile. L'accurato allarme del testo 608-H2 indica in modo affidabile quando sono stati superati limiti di umidità e temperatura, per esempio in serre, magazzini, camere bianche, musei, laboratori etc.

- Visualizzazione continua della temperatura e dell'umidità o del punto di rugiada
- Con il calcolo del punto di rugiada e display max / min
- Monitoraggio della batteria.

Altre caratteristiche testo 608 H2:

- Allarme LED, avverte in caso di superamento dei limiti
- Alta precisione di  $\pm 2\%$  UR

**Caratteristiche testo 608-H1 / testo 608-H2**

Tempo di misura: 18 s

Tipo di batteria: blocco batteria 9V

Dimensioni: 111 x 90 x 40 mm

Alloggiamento: ABS

Display: LCD, 2 linee

Sensore tipo NTC:

Range di misura: 0 ... +50°C / -10 ... +70°C

Accuratezza (a 25°C):  $\pm 0.5^\circ\text{C}$  ( $\pm 1$  digit)

Risoluzione: 0.1°C

Sensore testo umidità sensore capacitiva:

Range di misura: +10 ... +95%rH / +2 ... +98%rH

Accuratezza (a 25°C):  $\pm 3\%$ rH /  $\pm 2\%$ rH

Risoluzione: 0,1%rH

Temperatura operativa: 0 ... +50°C / -10 ... +70°C



| Code        | Description                                                                                                                                                         | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09726964 | Termoigrometro testo 608-H1, umidità relativa 10 ... 95 %, temperatura 0 ... 50 °C , dimensioni (LxPxH) 111 x 40 x 90 mm, peso 168 g, batteria ricaricabile 1 x 9 V | 1 pz      |
| LLG09726965 | Termoigrometro testo 608-H2, umidità relativa 2 ... 98 %, temperatura -10 ... 70 °C, dimensioni (LxPxH) 111 x 40 x 90 mm, peso 168, batteria ricaricabile 1 x 9 V   | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

