



Termoigrometro testo 608

Testo

Termoigrometro testo 608. Monitoraggio continuo del clima interno. Il termoigrometro economico testo 608-H1 misura continuamente umidità, temperatura e punto di rugiada. L'ampio display è facile da leggere anche a distanza. Con montaggio a parete e supporto da tavolo per il posizionamento flessibile. L'accurato allarme del testo 608-H2 indica in modo affidabile quando sono stati superati limiti di umidità e temperatura, per esempio in serre, magazzini, camere bianche, musei, laboratori etc.

- Visualizzazione continua della temperatura e dell'umidità o del punto di rugiada
- Con il calcolo del punto di rugiada e display max / min
- Monitoraggio della batteria.

Altre caratteristiche testo 608 H2:

- Allarme LED, avverte in caso di superamento dei limiti
- Alta precisione di $\pm 2\%$ UR

Caratteristiche testo 608-H1 / testo 608-H2

Tempo di misura: 18 s

Tipo di batteria: blocco batteria 9V

Dimensioni: 111 x 90 x 40 mm

Alloggiamento: ABS

Display: LCD, 2 linee

Sensore tipo NTC:

Range di misura: 0 ... +50°C / -10 ... +70°C

Accuratezza (a 25°C): $\pm 0.5^\circ\text{C}$ (± 1 digit)

Risoluzione: 0.1°C

Sensore testo umidità sensore capacitiva:

Range di misura: +10 ... +95%rH / +2 ... +98%rH

Accuratezza (a 25°C): $\pm 3\%$ rH / $\pm 2\%$ rH

Risoluzione: 0,1%rH

Temperatura operativa: 0 ... +50°C / -10 ... +70°C



Code	Description	Packaging
LLG09726964	Termoigrometro testo 608-H1, umidità relativa 10 ... 95 %, temperatura 0 ... 50 °C , dimensioni (LxPxH) 111 x 40 x 90 mm, peso 168 g, batteria ricaricabile 1 x 9 V	1 pz
LLG09726965	Termoigrometro testo 608-H2, umidità relativa 2 ... 98 %, temperatura -10 ... 70 °C, dimensioni (LxPxH) 111 x 40 x 90 mm, peso 168, batteria ricaricabile 1 x 9 V	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

