Mulino per macinazione A 10 basic IKA

Mulino per macinazione A 10 basic. Mulino di nuova concezione per macinazione di materiali duri, fragili, morbidi e fibrosi, per volumi fino a 50 mL. dato che i campioni possono essere resi fragili direttamente nella camera di macinazione, è possibile macinare anche campioni duri, oleosi e acquosi. Durante lo sviluppo del mulino si è prestata particolare attenzione alla sicurezza. Il mulino si avvia solo quando il coperchio è chiuso e può essere aperto solo quando si è arrestato. La funzione di arresto rapido aumenta utleriormente la sicurezza dell'utilizzatore.
-Timer digitale
- Contatore: visualizzazione del tempo di macinazione
- Funzionamento ad intervallo
- Motore senza spazzole per lunga durata e basso rumore
- Connessioni integrate per raffreddamento
- Visualizzazione codice errore
- Facile utilizzo tramite tastiera
- Facile sostituzione battitore/lame per varie applicazioni
- Riduzione della camera di macinazione per piccole quantità di campione (inclusa nella fornitura)
- Facile apertura e chiusura del coperchio con chiave a baionetta

Caratteristiche
Potenza motore ingresso/uscita: 300 / 240 W
Velocità: 25.000 rpm
Volume camera: 50 mL
Tempo accensione ON/OFF: 5 / 10 min
Spegnimento automatico: si
Velocità tangenziale: 73m/s
Dim. max granuli campione: 6 mm
Dimensioni: 130 x 145 x 250 mm
Peso: 2.9 kg
Classe di protezione DIN EN 60529: IP 21
Alimentazione richiesta: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG04653943	Mulino analitico A 10 basic	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System