



Pompe peristaltiche digitali PD 5201 / PD 5206

Heidolph Instruments

Pompe peristaltiche digitali PD 5201 / PD 5206. Alta precisione anche per portate a partire da 0.005ml/min- Controllo via cavo remot o opzionale con Pedale per azionamento della pompa al di fuori di una cappa di aspirazione chiuso - Per utilizzo in biologia cellula re basta usare una testa della pompa che dispone di rulli bombati e non spremere il tubo come avviene con i rulli convenzionali- Tutti i modelli sono dotati di un avviamento dolce che impedisce le fuoriuscite e gli spruzzi di campione. La velocità salirà lentamente fino a quando non si raggiungono gli rpm impostati.- Sicurezza per funzionamento in continuo: il motore si spegne se si verifica una situazione ad alto carico termico, per prevenire gli incidenti Riproducibilità - pompaggio e dosaggio- controllo della velocità (rpm) in senso orario o anti-orario ed On/Off tramite interfaccia analogica 0-10V, 4-20mA, o interfaccia digitale RS 232- La caratteristica del flusso delle testate della pompa in combinazione con vari diametri dei tubi è pre-programmata per accurati numeri del flusso- Lettura digitale di: velocità (rpm), portata (ml/min), volume dosato, dosaggi ad intervalli, funzione pausa - Facile cambio di tutti i parametri di processo tramite i bottoni sopra elencati- Questo modello si collega ad un pedale esterno via cavo per comandare la pompa all'esterno di una cappa di aspirazione, aumentando la sicurezza personale o semplificando l'uso in riempimenti multipli- Controllo elettronico della velocità ed accuratezza $\pm 0.5\%$ - Premendo il bottone max si accelera il riempimento e lo svuotamento del tubo- Premendo un bottone si opera in senso orario o anti-orario- Si calibra individualmente sia il volume del flusso che la portata Pompa peristaltica PD 5201 - Portata da 0.3 a 790 ml/min con testa della pompa a singolo canale- Range bassa velocità da 5 a 120 rpm- Adatta per funzionare come multi-canale- Portata multicanale da 0.005 a 320 ml/min- Aggiornare la PD 5201 per operare come multi-canale richiede solo un minuto con un adattatore per testata Pompa peristaltica PD 5206 - Portata da 1.3 a 3900 ml/min con testa della pompa a singolo canale- Alto range di velocità da 24 a 600 rpm- Questa pompa non è adatta per funzionamento multi-canale La testata della pompa non è inclusa. Prego ordinare separatamente



Code	Description	Packaging
LLG09829244	Pompa peristaltica Hei-FLOW 5201	1 pz
LLG09829245	Pompa peristaltica Hei-FLOW 5206	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

