



ConductimètreFiveGo F3

Mettler-Toledo Online

ConductimètreFiveGo F3

Conductimètre portable pour utilisation sur le terrain.

- Mesure facile : grand affichage clair, disposition intuitive des touches, menu simple pour des mesures en quelques clics
- Design ergonomique pour utilisation d'une seule main : grâce à son design ergonomique, leFiveGo s'utilise facilement. Le statif pliable permet une lecture optimale sur des surfaces planes
- Étanche à l'eau et à la poussière (IP67) : Grâce à la protection IP67, les appareils de mesure portables FiveGo conviennent également pour une utilisation dans des conditions difficiles et exigeantes

Contenu de la livraison :

- **F3-Meter** : appareil seul
- **F3-Standard kit** : appareil avec capteurLE703
- **F3-Field kit** : appareil avec capteurLE703, mallette de transport

Caractéristiques

• Mesure de la conductivité

Plage de mesure : 0,00 μ S/cm $\frac{1}{4}$ 200 mS/cm

Résolution : Plage automatique

Précision : $\pm 0,5\%$ de la valeur mesurée

• Mesure de la température

Plage de mesure : 0 ... 100 °C

Résolution : 0,1 °C

Précision : $\pm 0,5$ °C

• TDS (total solides dissous)

Plage de mesure : 0,01 mg/l $\frac{1}{4}$ 200 g/l

Résolution : Plage automatique

• Compensation de température : Linéaire 0,00 ... 10,00 %/°C, température de référence 20 et 25 °C

- Etalonnage : 1 point, 3 standards prédéfini
- Mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
- Dimensions (l x p x h) : 188 x 77 x 33 mm
- Degré de protection : IP 67 (appareil + capteur)



Code	Description	Packaging
LLG06280115	ConductimètreFiveGo F3, Type F3-Meter	1 pz
LLG06280116	ConductimètreFiveGo F3, Type F3-Standard kit	1 pz
LLG06280117	ConductimètreFiveGo F3, Type F3-Field kit	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

