



Conduttimetro FiveGo F3

Mettler Toledo

Conduttimetro FiveGo F3. Conduttimetro portatile per uso in campo ed in laboratorio.

- Facile misurazione: Un largo e ben strutturato display, la disposizione intuitiva dei pulsanti ed un menù semplice consentono di eseguire le misure con pochi click;
- Design ergonomico per funzionamento ad una mano: Grazie al design ergonomico, utilizzare il FiveGo è una comoda esperienza. Il supporto ripiegabile fornisce ottima visione su superfici piate;
- IP67 per acqua e polvere: l'impermeabilità IP67 consente al FiveGo portatile di resistere ad ambienti umidi e critici.

La fornitura include:

F3-Meter: Solo strumento.

F3-Standard kit: Strumento con sensore LE703.

F3-Field kit: Strumento con sensore LE703, valigetta di trasporto.

Caratteristiche

Conducibilità

Range di misura: 0,001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 200 mS/cm

Risoluzione: range automatico.

Accuratezza: $\pm 0,5\%$ del valore misurato

Temperatura

Range di misura: 0 ... 100 °C

Risoluzione: 0,1 °C

Accuratezza: $\pm 0,5$ °C

TDS (Solidi Disciolti Totali)

Range di misura: 0,01 mg/l a 200 g/l

Risoluzione: range automatico.

Accuratezza: $\pm 0,5\%$ del valore misurato

Calibrazione: 1 punto, 3 standard predefiniti.

Compensazione temperatura: lineare 0.00 ... 10.00 $\%/^{\circ}\text{C}$, temperature di riferimento 20 e 25 °C

Memoria: 200 misure, calibrazione corrente.

Dimensioni (L x P x H): 188 x 77 x 33 mm.



Grado di protezione: IP 67 (strumento + sensore).

Code	Description	Packaging
LLG06280115	Conduttivimetro FiveGo F3, solo unità base	1 pz
LLG06280116	Conduttivimetro FiveGo F3, kit standard con elettrodo LE703	1 pz
LLG06280117	Conduttimetro FiveGo F3-Field kit	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

