

**Mulino a croce SK 300****Retsch**

Mulino a croce SK 300. Il mulino a croce SK 300 è adatto alla macinazione grossolana o fine, entrambe in batch o in continuo. Questo robusto mulino è adatto per laboratorio ma anche per le dure condizioni degli ambienti produttivi. Grazie al potente motore e alla velocità del rotore fino a 4000 rpm consente di raggiungere spesso una finezza finale in un processo <100 µm.

Caratteristiche:

- Adatto per la macinazione in batch di grosse quantità di materiale
- Adatto per dimensioni in ingresso fino a 25 mm
- Velocità regolabile da 2000 a 4000 rpm
- Finezza finale definita grazie ai setacci con apertura da 0,12 a 10 mm
- Rapida pulizia grazie alla facile rimozione di cassette, tramoggia e rotore
- Filtro anulare e contenitori di raccolta con comoda chiusura a baionetta, a tenuta di polvere
- Serratura porta e freno motore ad azione rapida.

Principio di funzionamento:

La macinazione con SK 300 avviene per effetto impatto e taglio. Il flusso di aria in entrata dalla tramoggia, causato dall'accelerazione del rotore, velocizza lo scarico del materiale macinato. La frazione più fine dispersa dall'aria è trattenuta da un sistema filtrante.

Fornito con:

Mulino a croce con inserto di macinazione, rotore a croce, placche di taglio, tubo filtrante e contenitore di raccolta da 5 litri.

Il setaccio e il supporto sono da ordinare separatamente.

Alimentatori e setacci in altre dimensioni sono disponibili a richiesta.

Caratteristiche

Dimensioni ingresso: fino a 25 mm

Finezza finale: circa 0,1 mm

Range velocità: da 2000 a 4000 rpm

Dimensioni (L x P x H) con telaio di base: 600 x 700 x 1200 mm

Peso: circa 57 kg

Alimentazione: 220-240V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06268112	Mulino a croce SK 300, dim. max particelle in entrata 25 mm, finezza finale max 100 µm, velocità 2.000 ... 4.000 1/min, recipiente raccolta 5000 ml, in acciaio temprato, dim. (LxPxH) 600 x 700 x 1.200 mm, 50 kg	1 pz
LLG06268113	Mulino a croce SK 300, dim. max particelle in entrata 25 mm, finezza finale max 100 µm, velocità 2.000 ... 4.000 1/min, recipiente raccolta 5000 ml, in ghisa, dim. (LxPxH) 600 x 700 x 1.200 mm, 50 kg	1 pz
LLG06268114	Mulino a croce SK 300, dim. max particelle in entrata 25 mm, finezza finale max 100 µm, velocità 2.000 ... 4.000 1/min, recipiente raccolta 5000 ml, in acciaio inox, dim. (LxPxH) 600 x 700 x 1.200 mm, peso 50 kg	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

