

**Pompe peristaltiche MCP standard e MCP process****Ismatec**

Pompe peristaltiche MCP standard e MCP process. Pompe note per robustezza, accuratezza, riproducibilità e durata. Possono essere cor redate da 20 testate per soddisfare le più disparate esigenze o applicazioni. Si possono preimpostare le grandezze dei tubi, i tempi e le portate. Disponibili in due modelli: MCP standard programmabile solo da pulsantiera e con grado di protezione IP 30. MCP process con involucro in acciaio inox, programmabile anche da PC e con grado di protezione IP 65. Caratteristiche tecniche: - Pompa peristaltica controllata da microprocessore - Possibilità di memorizzare fino a 4 programmi con vari parametri operativi - Calibrazione di portata e volume - Ideale per applicazioni di dosaggio e riempimento - Testate intercambiabili, da 1 a 24 canali, con sistema di innesto a baionetta. - Utilizzabile anche con testate con pistone in ceramica - Possono essere impiegate per dosaggi sterili fino a 135°C (con appositi tubi)- RS232 in ingresso e uscita - Dimensioni (LxPxH) 155 x 220 x 260mm - Portata 0,001 fino a 3700 ml/min - Velocità da 1 a 240 rpm regolabile a 0.1rpm Funzioni programmabili: - ml/min- velocità guida- senza cadute (step rulli invertiti)- calibrazione da ml/min in ml (volume)- unità guida on/off Dosaggio:- volume ml- unità volume/tempo- durata dosaggio (da 0.1 a 999 ore)





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

