



Cabina a flusso laminare orizzontale FlowFAST H

Faster

Cabina a flusso laminare orizzontale FlowFAST H - da banco - classe ISO 3, standard EN ISO 14644-1 (Classe 100, M 3.5, secondo U.S. Federal Standard 209/e) - per la **protezione del prodotto** durante manipolazioni in sterilità, applicazioni in microbiologia e colture cellulari.

Settori di applicazione.

- Industria e laboratorio durante la manipolazione di materiale biologico non patogeno, quando si voglia proteggere esclusivamente il prodotto manipolato.

- Preparazioni TPN;
- Microbiologia;
- Preparazione di terreni di coltura;
- Assemblaggio apparecchiature;
- Manipolazioni sterili e controllo di sterilità;
- Floricoltura;
- Preparazioni di soluzioni oftalmiche.

Caratteristiche tecniche:

- **Motoventilatore:** ad accoppiamento diretto, con regolazione elettronica della velocità per mantenere costante la velocità del flusso d'aria (0,45 m/s) anche con il progressivo intasamento del filtro HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm di colonna d'acqua;
- **Filtro** assoluto HEPA/ULPA: con efficienza minima del 99,999% (penetrazione dello 0,001%) su aerosol di D.O.P. da 0,3 micrometri, per garantire la rispondenza alle norme: U.S. Federal Standard 209/e, B.S. 5295, VDI-2083, A.S. 1386-1976;
- **Prefiltro:** in poliuretano lavabile in acqua o aria compressa, efficienza minima 75% ASHRAE ponderale e potere ritenzione di 400 g/m²;
- **Struttura** in acciaio ferro carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica; Copertura antimicrobica ALESTA®;
- **Piano di lavoro:** in acciaio inox AISI 304L satinato intero oppure in laminato plastico (su richiesta);
- **Trasparenti laterali:** in cristallo di sicurezza temperato;
- **Pannello comandi:** con tastiera a membrana sulla parte anteriore;
- **Regolatore di velocità:** di tipo elettronico mediante intervento manuale su trimmer posto sul quadro comandi oppure di tipo automatico se completa di regolatore automatico (opzionale);
- **Illuminazione:** con tubo fluorescente;
- 1 presa elettrica in dotazione;
- **Apertura di lavoro** 735 mm;
- Livello di rumorosità: 60 dB;
- **Alimentazione:** 220-230 V/ 50 Hz monofase.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
F0B0019000V2	cabina FlowFAST H09 - dim. ext. 945x925x1195 h mm, int. 885x600x734 h mm	1 pz
F0B0020000V2	cabina FlowFAST H12 - dim. ext. 1250x925x1195 h mm, int. 1190x600x734 h mm	1 pz
F0B0021000V2	cabina FlowFAST H15 - dim. ext. 1555x925x1195 h mm, int. 1495x600x734 h mm	1 pz
F0B0022000V2	cabina FlowFAST H18 - dim. ext. 1860x925x1195 h mm, int. 1800x600x734 h mm	1 pz

Accessories

Code	Description	Packaging
FX0000064810	Cassettiera verniciata RAL 7035 per SafeFAST Premium/Classic/Top/Elite/Elite III/Elite TE/FlowFAST V/H/H Reverse	1 pz
FX0000194210	Installazione barra in inox per sacche per FlowFAST H e FlowFAST H Reverse modello 09	1 pz
FX0000194500	Tavolo per FlowFAST H09 e FlowFAST H 09 Reverse Flow	1 pz
FX0000194510	Tavolo con ruote per FlowFAST H09 e FlowFAST H 09 Reverse Flow	1 pz
FX0000194580	Chiusura anteriore per FlowFAST H 09 e FlowFAST H Reverse 09	1 pz
FX0000204210	Installazione barra in inox per sacche, per FlowFAST H e FlowFAST Reverse H modello 12	1 pz
FX0000204500	Tavolo per FlowFAST H 12 e FlowFAST H 12 Reverse Flow	1 pz
FX0000204510	Tavolo con ruote per FlowFAST H 12 e FlowFAST H 12 Reverse Flow	1 pz
FX0000204580	Chiusura anteriore per FlowFAST H 12 e FlowFAST H Reverse 12	1 pz
FX0000204710	Installazione rubinetto per gas per SafeFAST Top/Premium/Premium Touch/Elite/Classic/Light/XXL, FlowFAST V/H/H Reverse e CytoFAST Elite	1 pz
FX0000204900	Presa di tensione aggiuntiva DE/IT, per FlowFAST H e FlowFAST H reverse	1 pz
FX0000204980	Regolazione automatica con anemometro e display digitale, per FlowFAST H e FlowFAST H Reverse modelli 09/12	1 pz
FX0000204990	Manometro a pressione differenziale Minihelic, per FlowFAST H/H Reverse	1 pz



Code	Description	Packaging
FX0000214210	Installazione barra in inox per sacche, per FlowFAST H e FlowFAST H Reverse modello 15	1 pz
FX0000214500	Tavolo per FlowFAST H 15 e FlowFAST H 15 Reverse Flow	1 pz
FX0000214510	Tavolo con ruote per FlowFAST H 15 e FlowFAST H 15 Reverse Flow	1 pz
FX0000214580	Chiusura anteriore per FlowFAST H 15 e FlowFAST H Reverse 15	1 pz
FX0000214980	Regolazione automatica con anemometro e display digitale, per FlowFAST H e FlowFAST H Reverse modelli 15/18	1 pz
FX0000224210	Installazione barra in inox per sacche per FlowFAST H e FlowFAST H Reverse modello 18	1 pz
FX0000224500	Tavolo per FlowFAST H 18 e FlowFAST H 18 Reverse Flow	1 pz
FX0000224510	Tavolo con ruote per FlowFAST H 18 e FlowFAST H 18 Reverse Flow	1 pz
FX0000224580	Chiusura anteriore per FlowFAST H 18 e FlowFAST H Reverse 18	1 pz
FX0001950300	Lampada UV LED per FlowFAST H 09 e FlowFAST H Reverse 09, montata in fabbrica, con serranda in PVC per la chiusura dell'apertura frontale	1 pz
FX0002050300	Lampada UV LED per FlowFAST H 12 e FlowFAST H Reverse 12, montata in fabbrica con serranda in PVC per la chiusura dell'apertura frontale	1 pz
FX0002050400	Installazione rubinetto gas con elettrovalvola per SafeFAST Light, SmartFAST, FlowFAST H/H Reverse e ChemFAST Top/Elite	1 pz
FX0002124940	Contatto pulito per SafeFAST Light / FlowFAST V / FlowFAST H / FlowFAST H Reverse	1 pz
FX0002150300	Lampada UV LED per FlowFAST H 15 e FlowFAST H Reverse 15, montata in fabbrica, con serranda in PVC per la chiusura dell'apertura frontale	1 pz
FX0002250300	Lampada UV LED per FlowFAST H 18 e FlowFAST H Reverse 18, montata in fabbrica, con serranda in PVC per la chiusura dell'apertura frontale	1 pz
FX0011247100	Installazione rubinetto per gas o vuoto per SafeFast TOP/Premium/ Premium Touch/Elite/Classic/Light/XXL, SmartFAST, FlowFAST V/H/H Reverse, CytoFAST Elite e ChemFAST Top/Elite	1 pz
FX0011247200	Rubinetto manuale aria compressa, per SafeFast Top/Premium/Premium Touch/Elite/Classic/Light/XXL, SmartFAST, FlowFAST V/H/H Reverse, CytoFAST Elite, ChemFAST TOP/Elite	1 pz
FX0011247300	Installazione rubinetto azoto, per SafeFast Top/Premium/Premium Touch/Elite/Classic/Light/XXL, SmartFAST, FlowFAST V/H/H Reverse, CytoFAST Elite, ChemFAST TOP/Elite	1 pz
FX0012150000	Installazione display digitale per SmartFast, FlowFAST V, FlowFAST H	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

