



Pompa peristaltica da laboratorio PLP 38

Pompa peristaltica da laboratorio PLP 38. Le pompe peristaltiche PLP sono adatte per il trasporto di sostanze fluide e gassose. A seconda del materiale del tubo, sono adatte anche per diversi prodotti chimici, corrosivi, aggressivi o campioni sterili. La pompa peristaltica è interamente realizzata con motore e pompa montata. Commutando le testine della pompa l'utente può regolare la velocità di trasmissione su una ampio range. Le pompe peristaltiche PLP vengono utilizzate in laboratorio, nell'analisi tecnica, nella tecnologia medica, nella biotecnologia, nell'industria e nell'industria alimentare.

Caratteristiche:

- Velocità: da 0.1 a 100 rpm, reversibile
- Precisione velocità: 0.1 rpm
- Controllo velocità: tastiera a membrana
- Display: LED 3-digit mostra rpm attuale
- Interfaccia di comunicazione: RS485
- Alimentazione: da 90 a 260 Vac 50/60 Hz
- Potenza consumata: < 30 W
- Condizioni operative: da 0 a 40 °C
- Umidità relativa: < 80 %
- Dimensioni (L x P x H) mm: 232 x 142 x 149
- Peso motore (senza testata pompa): 2.3 kg
- Protezione IP: IP 31



Code	Description	Packaging
LLG06287160	Pompa peristaltica da laboratorio PLP 38_5061, Portata 0,0025 / 41 ml/min	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

