Baño de calefacción HBR 4 control

Baño de calefacción HBR 4 control
El baño de calefacción se caracteriza por:
-Forma cilíndrica
-Elementos calefactores integrados en la base del baño
-Los medios de transferencia del calor pueden ser aceites de baja viscosidad (50 mPas) o agua
-Dos asas de transporte
-Limitador de temperatura de seguridad variable según DIN 12877
-Protección mediante un manto de doble camisa para evitar quemaduras
-Visualización digital de las temperatura seleccionada, la real y la de seguridad, así como de la velocidad
-Accionamiento magnético integrado del agitador para ayudar a que el fluido circule, permitiendo una mejor distribución del calor en el baño
-Interfaz RS 232



Especificaciones
Potencia de calefacción: 1000 W
Rango de temperatura: Ambiente hasta 200 ºC
Precisión de ajuste: ±1 K
Desfase: ±1 K
Material: Acero inoxidable 1.4301
Volumen útil: Máx. 4 l
Altura ext. / int. : 250 / 160 mm
Dimensiones (An x L x Alt): 340 x 250 x 340 mm
Peso: 4,4 kg
Grado de protección DIN EN 60529: IP 20
Certificado según DIN 12877 II.

Code	Description	Packaging
LLG06282329	Heating bath HBR 4 control, 4 L	1 pz.

CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System