

**Microsiringhe, serie 1700/1000 N / LTN, con ago cementato****Hamilton**

Microsiringhe, serie 1700/1000 N / LTN, con ago cementato. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC. Siringa a tenuta di gas. Serie N con ago di lunghezza 51 mm, elettroaffinato, cementato nel corpo della siringa. Serie LTN con ago cementato nel corpo conico di vetro. Corpo in vetro borosilicato. Pistone in alluminio con rivestimento e guarnizione in PTFE a tenuta stagna, inerte a liquidi e gas.



| Code        | Description                                                                                                   | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06800149 | Microsiringhe, serie 1000, con ago cementato (N), Tipo 1001 LTN, Capacità 1000 µl, Calibro 22, Punta 3 (HPLC) | 1 pz      |
| LLG07630609 | Microsiringa 1702 N, 25 µl, calibro 22s, punta 2 (GC)                                                         | 1 pz      |
| LLG07631831 | Microsiringa 1005 LTN, 5000 µl, calibro 22, punta 2 (GC)                                                      | 1 pz      |
| LLG09221448 | Microsiringa Tipo 1701 N , Capacità 10 µl, Calibro 26s , Punta 2 (GC)                                         | 1 pz      |
| LLG09221449 | Microsiringa Tipo 1702 N , Capacità 25 µl, Calibro 22s , Punta 2 (GC)                                         | 1 pz      |
| LLG09221450 | Microsiringa Tipo 1705 N , Capacità 50 µl, Calibro 22s , Punta 2 (GC)                                         | 1 pz      |
| LLG09221455 | Microsiringa Tipo 1710 N , Capacità 100 µl, Calibro 22s , Punta 2 (GC)                                        | 1 pz      |
| LLG09221460 | Microsiringa Tipo 1725 N , Capacità 250 µl, Calibro 22s , Punta 2 (GC)                                        | 1 pz      |
| LLG09221465 | Microsiringa Tipo 1750 LTN , Capacità 500 µl, Calibro 22s , Punta 2 (GC)                                      | 1 pz      |
| LLG09221470 | Microsiringa Tipo 1001 LTN , Capacità 1000 µl, Calibro 22 , Punta 2 (GC)                                      | 1 pz      |
| LLG09221475 | Microsiringa Tipo 1002 LTN , Capacità 2500 µl, Calibro 22 , Punta 2 (GC)                                      | 1 pz      |
| LLG09221480 | Microsiringa Tipo 1005 LTN , Capacità 5000 µl, Calibro 22 , Punta 2 (GC)                                      | 1 pz      |
| LLG09221485 | Microsiringa Tipo 1010 LTN , Capacità 10000 µl, Calibro 22 , Punta 2 (GC)                                     | 1 pz      |



