

**Microsiringhe per autocampionatore GC A****Hamilton**

Microsiringhe per autocampionatore GC A. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC con ago cementato (tipo N) per autocampionatori GC Agilent 7670 A, 7671 A, 7672 A. Con ago fisso per autocampionatori CTC GC PAL. Siringhe con aghi speciali (SN) sono disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG06206124	Microsiringa per autocampionatore, 1710 CTC, 100 µl, calibro 26s, punta AS	1 pz
LLG06239337	Microsiringa per autocampionatore, 1702 N CTC, 25 µl, calibro 26s, punta AS	1 pz
LLG06239360	Microsiringa per autocampionatore, 1725N CTC, 250 µl, calibro 26s, punta AS	1 pz
LLG06301578	Microsiringa per autocampionatore, 701 N CTC, 10 µl, calibro 26s, punta 2	1 pz
LLG06303229	Microsiringa per autocampionatore, 701 N CTC, 10 µl, calibro 26s, punta AS	1 pz
LLG06304828	Microsiringa per autocampionatore, 75 N CTC, 5 µl, calibro 26s, punta AS	1 pz
LLG06900991	Microsiringa per autocampionatore, 7701.2CTC, 1,2 µl, calibro 26s, punta AS	1 pz
LLG09221040	Microsiringa, 1702 N CTC Slim Line, 25 µl, calibro 26s, punta AS	1 pz
LLG09221041	Microsiringa per autocampionatore, 1750 NCTC, 500 µl, calibro 26s, punta AS	1 pz