



Tubi Iso-Versinic

Saint Gobain

Tubi Iso-Versinic. Elastomero fluorurato sintetico. Chimicamente resistente agli idrocarburi (aromatici ed alifatici), olii, acidi concentrati, ossidanti e solventi clorurati. Eccellente resistenza all'abrasione ed alla flessione. Buona resistenza all'ozono ed alle radiazioni. Impermeabile ai gas e al vapore acqueo. Durezza Shore A come da tabella sotto. Densità 1.9. Range di temperatura da -20°C a +200°C (per brevi periodi fino a +300°C). Allungamento a rottura >250%. Adatto al trasferimento di liquidi corrosivi. Venduto al metro.



Code	Description	Packaging
LLG09205700	Tubi flessibili Versinic Iso Ø int. 1 mm, Ø est. 3 mm, shore 67	1 pz
LLG09205701	Tubi flessibili Versinic Iso Ø int. 2 mm, Ø est. 4 mm, shore 67	1 pz
LLG09205702	Tubi flessibili Versinic Iso Ø int. 3 mm, Ø est. 5 mm, shore 67, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 5 pz O MULTIPLI DI 5 pz	1 pz
LLG09205703	Tubi flessibili Versinic Iso Ø int. 4 mm, Ø est. 6 mm, shore 67	1 pz
LLG09205704	Tubi flessibili Versinic Iso Ø int. 5 mm, Ø est. 8 mm, shore 72, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 25 m O MULTIPLI DI 25 m	1 pz
LLG09205705	Tubi flessibili Versinic Iso Ø int. 6 mm, Ø est. 9 mm, shore 72, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 25 pz O MULTIPLI DI 25 pz	1 pz
LLG09205706	Tubi flessibili Versinic Iso Ø int. 7 mm, Ø est. 10 mm, shore 72, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 25 m O MULTIPLI DI 25 m	1 pz
LLG09205707	Tubi flessibili Versinic Iso Ø int. 8 mm, Ø est. 12 mm, shore 72, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 25 m O MULTIPLI DI 25 m	1 pz
LLG09205708	Tubi flessibili Versinic Iso Ø int. 10 mm, Ø est. 14 mm, shore 72, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 25 pz O MULTIPLI DI 25 pz	1 pz
LLG09205709	Tubi flessibili Versinic Iso Ø int. 12 mm, Ø est. 17 mm, shore 72	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

