

**Fotometro a fiamma PFP7****Jenway**

Fotometro a fiamma PFP7.

- Strumento per analisi industriali
- Bassa temperatura
- Accensione e regolazione elettronica della fiamma. Utilizzabile con propano, butano, gas naturale e GPL
- Il fotometro è utilizzabile con i seguenti filtri: sodio (Na), potassio (K), calcio (Ca), bario (Ba) e litio (Li), inclusi nella fornitura
- Controllo sensibilità grossolana e fine

Costruito con rilevazione automatica di sicurezza della fiamma per uso in sicurezza, che rende questo strumento ideale per uso in campo clinico, industriale e scolastico.

Fornito con: filtri Na, K, Li, Ba e Ca, clips per collegamenti aria-gas, cavo di collegamento al compressore, fusibili, trappola, cavo di alimentazione, manuale d'uso e di servizio combinato.

NOTA: per l'utilizzo necessità di compressore.

Caratteristiche

Range: 0 to 199,9 ppm

Limite di rivelazione NA/K: < 0,2 ppm

Li: < 0,25 ppm

Ca: < 15 ppm

Ba: < 30 ppm

Riproducibilità: < 1% / Coefficiente di variazione per 20 campioni consecutivi utilizzando un set di 10 ppm di NA per leggere 50.0

Linearità: migliore del 2%, utilizzando un set di 3ppm Na/K e 5ppm Li per leggere 100.

Specificità:

Interferenze da Na, K e Li in concentrazioni uguali agli elementi da analizzare saranno < 0,5%

Uscita registratore: nominale 1.00V per una lettura di 100.0

Elettrico: 90 - 125V o 190 - 250V 50/60 Hz

Aria: senza olio e umidità 6 l/Min a 1 Kg/cm² (14psi)

Utilizzabile con: propano, butano, gas naturale o GPL.

Dimensioni: 420 x 360 x 300 mm

Peso: 8 kg

Alimentazione: 230V, 50Hz

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG06272846	Fotometro a fiamma tipo FF-200D-R	1 pz
LLG09309409	Fotometro a fiamma PFP7	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

