Bec de gaz de sécurité schuett phoenix II schuett-biotec

Bec de gaz de sécurité schuett phoenix II
Pour la stérilisation, le chauffage, la stérilisation à la flamme. Peut être utilisé dans tout laboratoire de microbiologie ou dans les armoires de sécurité. Bec Bunsen moderne avec un niveau de sécurité très élevé et des caractéristiques exceptionnelles :
-temps de combustion contrôlé 1 s à 120 min (sélectionnable)
-coupure automatique (sélectionnable)
-protection contre la surchauffe / contrôle du brûleur par capteurs
-régulation de la flamme précise et économique (flamme stable même en cas de fort courant d'air)
-contrôle de la flamme et de l'allumage
-changement de la tête du brûleur par système de baïonnette (pousser et tourner) sans outils.
-inclinaison possible vers la droite ou la gauche
Consignes d'utilisation et de sécurité en images et texte intégral (sur l'écran couleur) dans toutes les langues courantes. Ecran couleur interactif. Navigation par Joy-Stick unique. Travail confortable avec au choix commande manuelle, à la pédale ou par capteur de mouvement. Boîtier en acier inoxydable poli et verre de sécurité. Résistant aux solvants et aux UV, peut être stérilisé à la flamme et facile à nettoyer. Convient pour une utilisation avec du gaz naturel (gaz central au laboratoire) ou gaz butane / propane (mobile avec cartouches à gaz). Testé selon les normes DIN 30665 partie 1, certificat DIN-DVGW.

schuett phoenix II eco: (avec lampe de contrôle LED et commande au pied). Allumage de la flamme par pédale à pied ou bouton à presser (On/Off). Idéal pour utilisation sous poste de sécurité microbiologique.
schuett phoenix II standard: (affichage couleur, sélection de la langue, capteur et commande au pied). Marche/arrêt de la flamme en activant le capteur 1 ou 2 fois, interrupteur manuel ou au pied (on/off). Avec affichage du temps de combustion.
schuett phoenix II accu: (Affichage couleur, sélection de la langue, capteur, batterie intégrée très performante). Marche/arrêt de la flamme en activant le capteur 1 ou 2 fois, interrupteur manuel ou au pied (on/off). Avec affichage du temps de combustion et de la capacité de la batterie haute performance intégrée dans le boîtier pour jusqu'à

30 heures d'utilisation (chargeur rapide avec protection contre la surcharge), idéal pour usage sur le terrain.
Alimentation : 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Carrousel de stérilisation à la flamme: Pour une stérilisation à la flamme précise et d'une durée contrôlée selon le type d'anses d'inoculation. Réduction de la consommation de gaz, augmentation de la durée de vie des anses d'inoculation. Après utilisation, l'anse est placée, avec le support d'anses d'inoculation, dans le carrousel, positionnée par rotation au-dessus du brûleur et stérilisée à la flamme. Temps de stérilisation réglable en continu. Conçu pour un travail en continu de séries d'échantillons, également en flux laminaire.

Semi-automatique : schuett easyloop (pour support 6 anses d'inoculation, inclus): Rotation manuelle facile, flamme automatisée. Pour une utilisation avec des brûleurs schuett phoenix II standard et accu. Durée de stérilisation: 3 à 5 s (réglable de 1 s à 120 min)
Entièrement automatisé : schuett Flammy R (pour support 5 anses d'inoculation, inclus): Rotation et flamme entièrement automatisées. A utiliser avec les becs de gaz de sécurité courants. Durée de stérilisation : 2 à 10 s

Code	Description	Packaging
LLG09018760	Bec de gaz de sécurité schuett phoenix II, Type schuett phoenix II eco* , Largeur 128 mm, Profondeur 160 mm, Hauteur 85 mm, Poids 1000 g	1 pz
LLG09018761	Bec de gaz de sécurité schuett phoenix II, Type schuett phoenix II standard* , Largeur 128 mm, Profondeur 160 mm, Hauteur 85 mm, Poids 1000 g	1 pz
LLG09018762	Bec de gaz de sécurité schuett phoenix II, Type schuett phoenix II accu , Largeur 128 mm, Profondeur 160 mm, Hauteur 85 mm, Poids 1000 g	1 pz

Code	Description	Packaging
LLG09018779	Bec de gaz de sécurité schuett phoenix II, Type schuett flammy R , Largeur 100 mm, Profondeur 160 mm, Hauteur 345 mm, Poids 2000 g	1 pz
LLG09018798	Bec de gaz de sécurité schuett phoenix II, Type schuett easyloop , Largeur 150 mm, Profondeur 190 mm, Hauteur 310 mm, Poids 900 g	1 pz