Thermostat digital AccuBlock Mini — Corning BV

Thermostat digital AccuBlockä Mini
Avec régulation numérique, chauffage rapide du bloc de microtubes et système de transfert pratique AccuRackä, le tout dans un modèle très compact.
Avec plage de température de 100 °C, réglable par incréments de 0,1 °C, AccuBlockä Mini convient à une utilisation en sciences de la vie, biologie moléculaire, laboratoires environnementaux et industriels et une variété d'applications dont l'incubation, les réactions enzymiques, immuno-essais...
-jusqu'à 12 microtubes à centrifuger 1,5 ml
-avec orifice pour thermomètre pour calibration et confirmation de la température.
-élement de chauffe régulé par microprocesseur.
-affichage LCD à 4 chiffres
-calibration par l'utilisateur selon ses besoins.



L'AccuRackä livré avec l'AccuBlockä Mini permet le chargement ou le déchargement rapide de tous les échantillons simultanément et peut également servir de support d'échantillons lors de la préparation et le chargement des tubes. Les échantillons peuvent également être chargés directement dans l'AccuBlockä Mini sans l'AccuRackä**.**
Caractéristiques techniques:
Plage de t°: ambiante +5 °C ... 100 °C, résolution 0,1 °C
Uniformité T°: ±0.2 ºC
Précision T°: ±0.2 ºC
Minuterie: 0 ... 19 h 59 min ou continu
matériau bloc: aluminium anodisé
Capacité bloc: 12 x 1.5 ml tubes
Dimensions (l x p x h): 140 x 120 x 60 mm
Poids: 1,3 kg
Alimentation: 230 V 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG09945780	Thermostat digital AccuBlock Mini, Type AccuBlock Mini	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System