Fût à large ouverture, avec couvercle à vis, HDPE, avec approbation ONU

Fût à large ouverture, avec couvercle à vis, HDPE, avec approbation ONU
Blanc avec couvercle rouge. Approbation UN, groupes de stockage I, II et III. Le contenu doit être refroidi à 30°C avant que les fûts puissent être fermés et empilés. Scellage possible étanche à l'air, à l'eau, à la vapeur.
- Conforme à la réglementation alimentaire
- Scellable
- Température de remplissage max. 80 °C

Code	Description	Packaging
LLG06401093	Fût à large ouverture, avec couvercle à vis, HDPE, avec approbation ONU, Volume 68,5 l, Ø 410 mm, Col Ø 282 mm, Hauteur 632 mm, Poignée avec	1 pz
LLG06900353	Fût à large ouverture, avec couvercle à vis, HDPE, avec approbation ONU, Volume 54,0 l, Ø 410 mm, Col Ø 282 mm, Hauteur 518 mm, Poignée avec	1 pz
LLG09050018	Baril à col large avec approbation UN,	1 pz
LLG09050019	Baril à col large avec approbation UN,	1 pz
LLG09050020	Baril à col large avec approbation UN,	1 pz
LLG09050021	Baril à col large avec approbation UN,	1 pz
LLG09050022	Baril à col large avec approbation UN,	1 pz
LLG09050023	Baril à col large avec approbation UN,	1 pz