

**Pompa peristaltica uniPERIPUMP 3****LLG Labware**

Pompa peristaltica con elevata capacità di pompaggio. Ideale per applicazioni di dosaggio continuo. Salvaspazio, robusta e con portata stabile.

- **Elevata capacità di pompaggio: 398 ml/min**
- Direzione di lavoro reversibile
- Raccordi per tubi facilmente sostituibili
- Basso consumo energetico
- Alloggiamento in ABS resistente alla corrosione
- Display OLED per l'indicazione della velocità e della direzione di lavoro

La fornitura include: pompa, testa della pompa, raccordi per tubi Pharmed 6,4 mm ID, 9,6 mm OD

Caratteristiche

- Range di velocità: 0,1...150 min⁻¹
- Accuratezza velocità: +/- 0,1 min⁻¹
- Range portata: 0,08...398 ml/min
- Peso: 0,8 kg
- Dimensioni (LxPxH): 190x128x135 mm
- Codice IP: IP 31
- Range di temperatura di lavoro: 0...40 °C
- Umidità massima: 80%
- Livello di potenza: 20 W
- Alimentazione: 100...240 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06263550	Pompa peristaltica uniPERIPUMP 3	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

