

**Agitatore oscillante Rocker 2D basic / 2D digital****IKA**

Agitatore oscillante Rocker 2D basic / 2D digital. Agitatore oscillante a velocità fissa per agitazione dolce. Per miscele omogenee in palloni, beute per colture, piastre Petri e provette. Anche in caso di variazioni di carico e di voltaggio la velocità di agitazione rimane costante. L'angolo di inclinazione fisso assicura risultati riproducibili dei test.

- Diversi accessori assicurano ampia varietà di applicazioni
- Utilizzabile in incubatore da 4 a 50 °C
- Completo di tappetino antiscivolo in gomma
- Utilizzo semplice tramite tastiera a membrana
- Adatto per funzionamento in continuo

Solo Rocker 2D digital:

- Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1 s a 99 h e 59 min
- Contatore: display del tempo di agitazione
- Display del codice di errore

Caratteristiche

Tipo di movimento: oscillante

Angolo di inclinazione Rocker 2D basic / 2D digital: 8° / 0 - 15°

Carico massimo agitabile (con accessorio): 2 kg

Potenza motore assorbita / erogata: 16 / 9W

Velocità: da 5 a 80 rpm

Display velocità: LED 7 segmenti

Dimensioni (L x P x H): 280 x 330 x 150 mm

Peso: 2.2 kg

Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 21

Alimentazione: 100-240V, 50/60Hz



Code	Description	Packaging
LLG09729984	Agitatore oscillante Rocker 2D basic	1 pz
LLG09729985	Agitatore oscillante Rocker 2D digital	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

