

**Mulino Tube Mill control****IKA**

Mulino Tube Mill control. Il primo Tube Mill control brevettato al mondo è un mulino con camere di macinazione usa e getta. Elimina la possibilità di contaminazione incrociata e lo sforzo per la pulizia. La camera di macinazione e il coperchio sono realizzati in materiale trasparente in modo che le prove di macinazione possono essere osservate in ogni momento. Il mulino può essere utilizzato per materiali duri (durezza Mohs fino a 3), secchi e friabili. È particolarmente adatto per macinare sementi, come mais e frumento. Durante lo sviluppo del mulino, è stata posta particolare enfasi sulla sicurezza. Il mulino si avvia solo quando la cappa è chiusa. Quando la camera di macinazione non è inserita o chiusa correttamente, l'unità guida mostra un messaggio di errore e lo strumento non parte. Durante il funzionamento, la camera di macinazione non può essere aperta. L'unità e le camere di macinazione sono fissate con una tenuta a labirinto. La polvere non può fuoriuscire dalla camera o penetrare nel motore.

- Chiaro display-OLED, multilingue
- Interfaccia USB per controllo e documentazione di tutti i parametri
- Disponibile funzionamento a intervalli
- Vari modi operativi
- Velocità di sicurezza regolabile
- Tempo di sicurezza regolabile
- Condizioni di prova programmabili e memorizzabili
- Visualizzazione codice di errore
- Risultati dei test riproducibili
- Facilità d'uso con la tastiera a sfioramento
- Protezione antipolvere in scatola stagna
- Funzionamento silenzioso

Caratteristiche

Principio operativo: taglio/impatto

Potenza motore ingresso/uscita: 100/80 W

Velocità: da 5000 a 25000 rpm

Volume camera: 40 ml

Timer: da 5s a 3 min

Timer intervallo: da 5s a 60 s

Protezione sovraccarico: sì

Velocità circonferenziale: 65m/s



Max. durezza alimentazione: 5 Mohs
Dimensioni (L x P x H): 180 x 300 x 170 mm
Peso: 2,7 kg
Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 30
Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG07644727	Molino Tipo Tube Mill 100 control, dimensione max particelle in entrata 10 mm, max. quantità di alimentazione 100 ml, velocità 5.000 ... 25.000 1/min, dim. (LxPxH) 180 x 300 x 212 mm, 2,8 kg, potenza 100,000 W	1 pz
LLG09737790	Molino Tube Mill control, dimensione max particelle in entrata 10 mm, max. quantità di alimentazione 40 ml, velocità 5.000 ... 25.000 1/min, dim. (LxPxH) 180 x 300 x 170 mm, 2,7 kg, potenza 100,000 W	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

