

**Termostato a freddo SC 100-A10****HaakeTC**

Termostato refrigerato a circolazione, intervallo temperatura -10 - +100 °C, volume 6 litri. Include set per circolazione esterna e coperchio.

- Indicazione simultanea della temperatura impostata.
- Risoluzione del display regolabile (0,1 o 0,01 °C).
- Bagno in acciaio inossidabile.
- Valvola di scarico (nella parte anteriore).
- La testa del termostato può essere ruotata di 90° su tutti i lati per facilitare il controllo dei parametri;
- Con maniglie di trasporto integrate.
- Collegamento per tubi flessibili con Ø interno 8 e 12 mm.

**Caratteristiche tecniche**

- Temperatura di lavoro (°C) da -10 a +100;
- Costante di temperatura (K)  $\pm 0,02$ ;
- Capacità di riscaldamento (W) 2000;
- Capacità di raffreddamento a 20 °C (W) 240;
- Capacità max. (litri/min) 17;
- Max. pressione pompa (mbar) 300;
- Apertura bagno (mm) 137 x 124;
- Profondità (mm) 150.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti**



| Code        | Description                                             | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06239549 | Termostato a freddo SC 100-A10 230 V/50 Hz, -10...100°C | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

