

**Colorimetro Model F (BS684)****Tintometer**

Colorimetro Modello F (BS684).

Il modello F è un colorimetro visivo progettato per l'uso ottimizzato dei filtri in vetro Lovibond®, corrispondenti a Lovibond® rosso, giallo, blu e neutro.

Ideale per la misurazione di grassi e oli animali e vegetali

Questa versione del modello F misura secondo BS 684 sezione 1.14, ISO 15305 e metodo AOCS Cc 13e-92.

I rack sono dotati di dischi di compensazione in vetro incolore nel campo di prova.

È dotato di due campi visivi adiacenti, che vengono osservati attraverso il tubo panoramico. In questo modo il prodotto nel campo di prova e una superficie bianca riflettente possono essere osservati uno accanto all'altra e ben illuminati in un campo di confronto.

Il tintometro Lovibond® è uno strumento di precisione ottica che deve essere tenuto pulito per garantirne la precisione anche in condizioni di lavoro spesso difficili. Per questo motivo il modello F è stato progettato in modo tale da essere facile da pulire e filtrare con il minimo costo e sforzo. Lo strumento contiene un rivestimento in plastica nella camera di campionamento, che può essere rimosso per la pulizia. Può essere sostituito a intervalli regolari per mantenere il bianco del vano interno. Questa è una caratteristica essenziale per l'accuratezza della corrispondenza cromatica.

I filtri separati semplificano ulteriormente le operazioni di pulizia e consentono di sostituire i singoli vetrini (anziché rack interi) quando necessario.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?**

**Scopri come possiamo aiutarti**



| Code        | Description                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------|-----------|
| LLG06258584 | Colorimeter Model F (BS684) | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

