Ancoretta triangolare

BRAND

Ancoretta magnetica di sezione triangolare, a forma di cuneo - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - permette di ottenere la massima efficienza nella dissoluzione di solidi e nel miscelare sedimenti - la superficie angolare crea una elevata turbolenza anche a basse velocità di rotazione - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Code	Description	Packaging
LLG04689033	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 55x14 mm	10 pz
LLG04689034	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 80x14 mm	10 pz
LLG04689037	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 25x8 mm	10 pz
LLG04689040	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 25x14 mm	10 pz
LLG04689041	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 35x10 mm	10 pz
LLG04689042	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 40x14 mm	10 pz
LLG04689043	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 50x12 mm	10 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System