

LABORHITS

Matraces aforados

Boro 3.3, clase A, graduación en azul

Características

- DIN EN ISO 1042
- Marcado DE-M
- Marcas e inscripciones circulares en esmalte azul de gran contraste
- Calibrado para contener (IN)
- Con tapones PP/PE

Todos los matraces aforados Blaubrand® se entregan con número de lote y un certificado de lote por envase. También están disponibles con certificados individuales o certificado de calibración DAkkS bajo pedido.



Capacidad nominal	Tolerancia	Tamaño del cuello	Material del tapón	ud.E	Código
5 ml	0.04 ± ml	NS10/19	PP	2	4.683 911
10 ml	0.04 ± ml	NS10/19	PP	2	4.683 912
20 ml	0.06 ± ml	NS12/21	PP	2	4.683 913
20 ml	0.04 ± ml	NS10/19	PP	2	4.683 914
25 ml	0.04 ± ml	NS10/19	PP	2	4.683 915
25 ml	0.06 ± ml	NS12/21	PP	2	4.683 916
50 ml	0.06 ± ml	NS12/21	PP	2	4.683 917
50 ml	0.10 ± ml	NS14/23	PP	2	4.683 918
100 ml	0.10 ± ml	NS12/21	PP	2	4.683 919
100 ml	0.10 ± ml	NS14/23	PP	2	4.683 920
200 ml	0.15 ± ml	NS14/23	PP	2	4.683 921
250 ml	0.15 ± ml	NS14/23	PP	2	4.683 922
500 ml	0.25 ± ml	NS19/26	PP	2	4.683 923
1000 ml	0.4 ± ml	NS24/29	PP	1	9.276 453
2000 ml	0.6 ± ml	NS29/32	PP	1	9.276 454
5000 ml	1.2 ± ml	NS34/35	PE	1	9.276 455